



PROVINCIA
DI ROMA

DIPARTIMENTO VII VIABILITA' E INFRASTRUTTURE
SERVIZIO 2 VIABILITA' ZONA SUD

S.P. LAURENTINA

SOMMA URGENZA

PER IL RIPRISTINO DEL SEDIME STRADALE ATTRAVERSO UN RIFACIMENTO
DEL MANTO FUNZIONALE ALL'ELIMINAZIONE DELLA SITUAZIONE DI
DETERIORAMENTO E AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A
TRATTI TRA IL KM 22,300 ED IL KM 28,200

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

ELENCO PREZZI	ELABORATO
	4
	AGGIORNAMENTI

FILE	SCALA
------	-------

COLLABORATORI	PROGETTISTI
Geom. Giovanni TOZZI <i>[Signature]</i> Arch. Antonio Corvino <i>A. Corvino</i>	Dott. Ing. Giovanni QUATTROCIOCCHI <i>[Signature]</i>

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Ing. Antonio CELLUCCI <i>[Signature]</i>	DATA 13 FEB. 2014
---	----------------------

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A03.03.005.c	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica; escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli euro (sette/09)	ton	7,09
Nr. 2 A03.03.007.f	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo, del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade euro (tredici/00)	ton	13,00
Nr. 3 A04.01.001.b	Autocarro ribaltabile da 30.000 kg euro (novantotto/68)	ora	98,68
Nr. 4 A04.01.005	Miniescavatore - Bobcat euro (cinquantanove/46)	ora	59,46
Nr. 5 A04.01.006	Trenna gommata da 90 CV euro (ottantanove/82)	ora	89,82
Nr. 6 A04.01.011	Rullo tandem vibrante peso 8 t euro (quarantotto/71)	ora	48,71
Nr. 7 A04.01.012	Spruzzatrice di leganti bituminosi euro (cinquantacinque/67)	ora	55,67
Nr. 8 A04.01.017	Spazzatrice euro (novantasei/15)	ora	96,15
Nr. 9 B01.01.001.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, al m ² per ogni cm di spessore euro (uno/11)	m ² cm	1,10
Nr. 10 B01.05.001	Bitumatura a freddo a due mani con 3,5 kg di emulsione bituminosa al 50%, previa spazzatura e lavaggio, compreso onere di spandimento di graniglia silicea e dell'esecuzione della rullatura ad ogni mano euro (quattro/06)	m ²	4,06
Nr. 11 B01.05.003	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 62% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi euro (uno/01)	m ²	1,01
Nr. 12 B01.05.009.a	Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento; con bitume tradizionale euro (centotrentanove/06)	m ³	139,00
Nr. 13 B01.05.010.a	Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento; con bitume tradizionale euro (centocinquantauno/00)	m ³	151,00
Nr. 14 B01.05.011.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento; con bitume tradizionale euro (centocinquantaquattro/00)	m ³	153,00
Nr. 15 B01.05.014.0 1.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm; Aumento per ogni cm in più oltre ai 3 cm; con bitume tradizionale euro (due/11)	m ² cm	2,11
Nr. 16 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm; con bitume tradizionale euro (sei/24)	m ²	6,24
Nr. 17 B01.05.014.b	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm; con bitume modificato soft.		

Num.Ord. TARIFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (sette/70)	m ²	7,70
Nr. 18 B01.05.014.c	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm; con bitume modificato hard euro (otto/01)	m ²	8,01
Nr. 19 B01.05.015.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura antisdrucchiolo (SMA). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento; per uno spessore di 3 cm euro (undici/80)	m ²	11,80
Nr. 20 B01.05.015.b	Conglomerato bituminoso per strato di usura antisdrucchiolo (SMA). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento; aumento per ogni cm in più oltre i 3 cm euro (tre/93)	m ²	3,93
Nr. 21 B01.05.017	Mano d'attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea sprazzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m ² , tra gli strati di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali euro (uno/46)	m ²	1,40
Nr. 22 B01.05.020.c	Aumento dei prezzi degli articoli relativi ai conglomerati bituminosi qualora la pavimentazione venga eseguita con sovrapposizione di traffico (Percentuale del 17 %) euro (zero/00)		0,00
Nr. 23 B01.10.001	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m ² compreso ogni altro onere per l'esecuzione euro (cinque/58)	m ²	5,58
Nr. 24 F01.02.003	Scavo di materie, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico da terra, per pulizia di canali a sezione trapezoidale in terra e/o rivestiti anche in presenza di acqua fluente in qualsiasi quantità e per qualunque altezza dal fondo del canale stesso, compresa l'estrazione del materiale scavato, il carico sul mezzo di trasporto e l'indennità di passaggio su proprietà private e di occupazione di suolo pubblico e privato euro (otto/74)	m ³	8,74
Nr. 25 SPA 051a	Conglomerato bituminoso plastico a freddo, con additivi speciali, bitume 80/100 opportunamente flussato con vari oli minerali in percentuale in peso dal 5,5% al 7% gli inerti di natura non idrofila, la sua utilizzazione limitata alla chiusura buche in casi di emergenza o nella stagione avversa. Confezionato in sacchetti. A) Fornito franco magazzino euro (quattordici/98)	Q.L.E.	14,98
Nr. 26 SPA 051b	Conglomerato bituminoso plastico a freddo, con additivi speciali, bitume 80/100 opportunamente flussato con vari oli minerali in percentuale in peso dal 5,5% al 7% gli inerti di natura non idrofila, la sua utilizzazione limitata alla chiusura buche in casi di emergenza o nella stagione avversa. Confezionato in sacchetti. B) Franco luogo d'impiego euro (diciassette/56)	Q.L.E.	17,56
Nr. 27 SPA 051c	Conglomerato bituminoso plastico a freddo, con additivi speciali, bitume 80/100 opportunamente flussato con vari oli minerali in percentuale in peso dal 5,5% al 7% gli inerti di natura non idrofila, la sua utilizzazione limitata alla chiusura buche in casi di emergenza o nella stagione avversa. Confezionato in sacchetti. B) Fornito in opera euro (ventiquattro/94)	Q.L.E.	24,94
Nr. 28 SPA 052	Polvere assorbente per oli e carburanti in genere, confezionati in sacchetti, forniti franco magazzino dell'Arma.ne euro (zero/49)	litro	0,49
Nr. 29 SPA 086	Spurgo di caditoie stradali e di pozzetti in genere, anche da materiali inquinanti, compreso il trasporto allo scarico con idonei mezzi delle materie risultate presso discariche autorizzate, effettuato ai sensi delle normative vigenti, compreso ogni onere. euro (ventisette/37)	cad	27,37
Nr. 30 SPA 093	Conglomerato bituminoso per rappezzi e buche, di strati di usura in conglomerato bituminoso (tappetini) composto di sabbie e graniglia silicea con pezzatura fino a 10 mm, bitume compreso fra 70 e 90 kg per mc., di penetrazione variante da 80 a 200 a seconda delle necessità stagionali, fornito e posto in opera, steso e rullato, previa squadratura e pulizia del piano di posa, spalmatura della necessaria emulsione bituminosa ER 50 d'ancoraggio, compreso altresì ogni onere per dare il lavoro finito. Misurato sugli autocarri per il volume risultante all'arrivo in cantiere senza tenere conto della diminuzione di volume verificatasi durante il trasporto e già considerata nelle determinazioni del prezzo. euro (centoundici/04)	mc.	111,04
	Data:		